

BIO 155-T NO-STRESS tractor

BIO 155-T NO-STRESS traktor

BIO 155-T NO-STRESS tractor

BIO 155-T NO-STRESS tracteur

Original
Made in Italy



WWW.ZANON.IT
WEB VIDEO



DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT:



Scambiatore di calore
Exchange
of heat system



**Visualizzatore giri
elettronico NO-STRESS**
Display device turns
electronic NO-STRESS



Pompa filtro
Standard: Pumps filter



**2 Rulli pick-up
azionati indipendentemente**
2 rolls pick-up
independently

MOD						
	CODE	CM.	HP	KG.		TYPE: T50 RL
BIO 155-T	1.002.732	15	60	460		

MOD							
	GIRI / MIN.	MC/H	N. (TYPE)		N.	N.	CM.
BIO 155-T	2850	20-25	4	-	3	1	270 x 129 x 245

Il Biotrituratore BIO 155T consente di triturare grandi quantità di rifiuti vegetali anche umidi e fibrosi aventi un diametro massimo di 15 cm. La tramoggia, la cui forma inoltre rispetta tutte le normative europee attualmente in vigore, è posizionata ad altezza adeguata a ridurre lo sforzo di sollevamento. I due rulli di trascinamento idraulici, il cui senso di rotazione viene controllato elettronicamente mediante il maniglione di comando esterno che funge anche da blocco di sicurezza del trascinamento, sono collegati ad un dispositivo elettronico NO STRESS di serie che regola automaticamente l'introduzione del materiale in base allo sforzo di triturazione.

• **DI SERIE:**

Tubo di scarico registrabile; dispositivi di sicurezza a norma CE; filtro olio a cartuccia; avanzamento materiale gestito elettronicamente da sistema "NO-STRESS"; centralina elettronica di controllo triturazione; avviamento idraulico dei motori gestiti elettronicamente; pompa a portata fissa; scambiatore di calore.

The BIO 155T shredder allows you to shred large amounts of vegetable waste, even moist and fibrous, with a maximum diameter of 15 cm. The hopper, the shape of which complies with the current European regulations, is placed at the right height to reduce the lifting stress. The two hydraulic drive rollers, the direction of rotation of which is controlled electronically by means of the external control handle which also serves as a safety lock for the drive, are connected to a standard "NO-STRESS" electronic device which automatically adjusts the introduction of the material depending on the shredding stress.

• **STANDARD EQUIPMENT:**

Adjustable exhaust pipe; approved safety devices; cartridge oil filter; movement of material managed electronically by the "NO-STRESS" system; electronic shredding control unit; hydraulic ignition of the electronically managed engines; clutch; pump with a fixed capacity; heat exchanger.

Der BIO 155T ermöglicht eine Zerkleinerung großer Mengen an Pflanzen-Abfällen, die auch feucht und faserig sein können, mit einem maximalen Durchmesser von 15 cm. Der Trichter, dessen Form allen aktuell gültigen europäischen Vorschriften entspricht, ist so positioniert, dass möglichst wenig Kraft zum Anheben der Abfälle benötigt wird. Die zwei hydraulischen Anlaufrollen, deren Drehrichtung elektronisch über den Steuerbügel geregelt wird, der gleichzeitig als Sicherheitsverriegelung für den Anlauf gilt, werden an eine elektrische, serienmäßige „NO-STRESS“-Vorrichtung angeschlossen. Sie regelt die Zufuhr des Materials automatisch auf der Grundlage des Zerkleinerungsfortschritts.

• **SERIENMÄSSIG:**

Verstellbares Abflussrohr; Sicherheitsvorrichtungen der Typ C-Norm; Ölfilterkartusche; elektrisch mit „NO-STRESS“-Vorrichtung gesteuerte Materialzufuhr; elektrische Steuerung der Zerkleinerung; hydraulische Inbetriebsetzung der elektrisch gesteuerten Motoren; Kupplung; Konstantpumpe; Wärmetauscher.

El BIO 155T permite triturar grandes cantidades de residuos vegetales, incluso húmedos y fibrosos, con un diámetro máximo de 15 cm. La tolva, cuya forma respeta todas las normas europeas vigentes en la actualidad, está colocada a una altura adecuada para reducir el esfuerzo de elevación. Los dos rodillos hidráulicos de arrastre, cuyo sentido de rotación se controla de forma electrónica mediante el tirador de mando externo que sirve también como bloqueo de seguridad del arrastre, están conectados a un dispositivo electrónico "NO-STRESS" de serie que regula de forma automática la introducción del material en función del esfuerzo de trituración.

• **ESTÁNDAR:**

Tubo de descarga registrable; dispositivos de seguridad de acuerdo con norma C; filtro de aceite de cartucho; exceso de material gestionado electrónicamente por el sistema "NO-STRESS"; centralita electrónica de control de la trituración; arranque hidráulico de los motores gestionados de manera electrónica; fricción; bomba de capacidad fija; intercambiador de calor.

Le BIO 155T permet de broyer de grandes quantités de déchets végétaux, y compris les déchets humides et fibreux, d'un diamètre maximum de 15 cm. La trémie, dont la forme respecte toutes les normes européennes actuellement en vigueur, est positionnée à une hauteur adaptée, de façon à réduire l'effort de soulèvement. Les deux rouleaux hydrauliques d'entraînement, dont le sens de rotation est contrôlé électroniquement via la poignée de commande externe qui sert également d'arrêt de sécurité de l'entraînement, sont reliés à un dispositif électronique « NO STRESS » de série, qui régule automatiquement l'introduction des déchets en fonction de l'effort de broyage.

• **DE SÉRIE:**

Tuyau d'échappement réglable; dispositifs de sécurité aux normes CE; filtre à huile à cartouche; avancement déchets géré électroniquement par le système «NO-STRESS»; unité électronique de contrôle broyage; démarrage hydraulique des moteurs géré électroniquement; friction; pompe à débit fixe; échangeur de chaleur.

CODE	RICAMBI	SPARE PARTS	ERSATZTEILE	RECAMBIOS	PIÉCE DE RECHANGE
5.130.006	CARDANO T-50 RL	JOINT T-50 RL	GELENKWELLE T-50 RL	CARDAN T-50 RL	CARDAN T-50 RL
5.350.161	LAMA	BLADE	BLATT	CUCHILLA	LAMES
5.350.162	CONTROLAMA	COUNTERBLADE	GENESCHLÄGEL	CONTRACUCHILLA	CONTRE-LAMES