

# Holzspalter

## 22 t (stehend)

VOGESEN **BLITZ**

- Einfache und leichtgängige Zweihandschaltung
- Verstellbare Haltekralle
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Kolbenschnellrücklauf
- Zylinderhub 1.050 cm, werkzeuglos absenkbar
- Mechanischer Stammheber (serienmäßig)
- Vollstahl-Bodenplatte mit schrägen Kanten
- Ergonomisch geformter Spaltkeil
- Messingführung mit Schmierung
- Dreipunktanbau Kat. I und II
- Doppelpumpe bei allen Modellen mit E-Motor
- Guss-Pumpe, robust und leise (bei Zapfwellenantrieb)
- Halterung für Handsäppie



VPE 22 mit hydraulischem Stammheber

Holzspalter	VP 22	VHE 22	VPE 22
Antrieb	Zapfwellenantrieb	Schlepperhydraulik und E-Motor	Zapfwellenantrieb und E-Motor
Spaltkraft	22 t	22 t	22 t
Öffnungsweite	1.150 mm	1.150 mm	1.150 mm
Stempelvorlauf	Stufe 1: 11,4 cm/s Stufe 2: 23,3 cm/s	Stufe 1: *8,0 cm/s Stufe 2: */24,8 cm/s	Stufe 1: 11,4/8,0 cm/s Stufe 2: 23,3/15,4 cm/s
Stempelrücklauf	17,1 cm/s	*15,4 cm/s	17,2/15,4 cm/s
Pumpenleistung	69 l/min	*58 l/min	69/58 l /min
Zylinderdurchmesser	110 x 70 mm	110 x 70 mm	110 x 70 mm
Füllmenge Hydrauliköl	62 l	62 l	62 l
E-Motor	-	6,6 kW / 400 V, CEE 16 A	6,6 kW / 400 V, CEE 16 A
Spaltmesserlänge	285 mm	285 mm	285 mm
Eigengewicht	545 kg	565 kg	615 kg

### Fracht pro Holzspalter

\* Abhängig von der Traktorleistung

# Holzspalter

VOGESEN **BLITZ**

Zubehör 13 - 17 - 22 - 27 t



Mechanischer Stammheber  
(serienmäßig)



Hydraulischer Stammheber



Handsappie  
(weitere Modelle auf Anfrage)



Fahrvorrichtung mit 3 Rädern



Stundenzähler mit Zapfwellensensor  
und Drehzahlanzeige



Gelenkwelle

## Zubehör

Fahrvorrichtung (VP, VHE, VPE) mit 3 Rädern (für 13 t/17 t)

Stundenzähler mit Zapfwellensensor und Drehzahlanzeige

Stammheber hydraulisch (für 13 t/17 t, statt mechanisch)

Stammheber hydraulisch (für 22 t/27 t, statt mechanisch)

Ölkühler

Gelenkwelle Weasler W7200/560 (für 13 t/ 17 t)

Gelenkwelle Weasler W7400/560 (für 22 t/ 27 t)

Handsappie OX 173 E-0500