

POTATORE ELETTRONICO



RINO SU ASTA *PAT.PENDING*



- Barra da 10" con catena da 1/4"
- 10" bar with 1/4" chain
- Barre 10" avec chaîne de 1/4"
- Barra de 10" con cadena de 1/4"
- Tensionatore catena automatico
- Automatic chain tension
- Tendeur de caine automatico
- Tensor de cadena automático
- Motore brushless 1200 Watt
- 1200 Watt Brushless motor
- Moteur brushless 1200 Watt
- Motor sin escobillas de 1200 Watt de potencia
- Freno catena elettronico
- Electronic chain brake
- Caine elettronique de frainage
- Freno catena electronico
- Testata orientabile in 3 posizioni
- Adjustable head 3 positions
- Cabezal orientable en 3 posiciones
- Lubrificazione catena elettronica
- Chain oil flow, controlled by an electronic pump
- Lubrification de la chaîne eletronique
- Lubrificación de la cadena mediante bomba electrónica
- Struttura in lega di alluminio ad alta resistenza
- Structure of high strength aluminium
- Structure en alliage d'aluminium à haute résistance
- Enstructura en aleación de aluminio de alta resistencia
- Asta di prolunga fissa
- Fixer aluminium pole
- Tige fixes
- Pértiga en aluminio fija
- Impugnatura ergonomica con dispositivo di sicurezza
- Ergonomic handle with safety device
- Poignée ergonomique avec dispositif de sécurité
- Empuñadura ergonómica con dispositivo de seguridad

AZIONATO DA KIT BATTERIA MULTIFUNZIONE DRIVE S (A RICHIESTA)

DRIVEN BY THE NEW MULTI-FUNCTION DRIVE S BATTERY (ON REQUEST)

ACTIONNÉ PAR LA NOUVELLE MULTIFONCTION BATTERIE DRIVE S (SUR DEMANDE)

ACCIONADA POR LA BATERIA MULTIFUNCIONAL DRIVE S (OPCIONAL)



DRIVE 1200.S LITHIUM BATTERY

DRIVE 1600.S LITHIUM BATTERY

BATTERY MOD. DRIVE S

- Dispositivo di sicurezza
- Safety devices
- Dispositif de securité
- Dispositivo de seguridad



POTATORE RINO

MOD.



MOD.	COD	cm.	mm.	Volt	Ah	cm.	Kg.
RINO AS 100 FISSA**	1.040.088	100	200	-	*in funzione all'utilizzo	1/4" X 1.3	2,4
RINO AS 150 FISSA**	1.040.091	150	200	-	*in funzione all'utilizzo	1/4" X 1.3	2,6
RINO AS 200 FISSA**	1.040.092	200	200	-	*in funzione all'utilizzo	1/4" X 1.3	2,8
RINO AL 200 TELESOPICA**	1.040.110	170x250	200	-	*in funzione all'utilizzo	1/4" X 1.3	3,3
BATTERIA A ZANON DRIVE 1200S**	2.060.149	-	-	44,8	12	-	6
BATTERIA A ZANON DRIVE 1600S**	2.060.096	-	-	50,4	15	-	7

**Non completa di cavo collegamento attrezzo **Not complete with connection lead **Sans cable de connexion **No completa de cable de conexión herramienta

*Depending of use - *Dependiendo de la utilización - *Selon d'utilisation