



Model ECOLOGIC 200 L 400 L



Prednosti pršilnikov ECOLOGIC:

- ▶ opremljeni so z rezervoarji za čisto vodo za pranje rok in pranje sistema
- ▶ bočno sesanje zraka in izmet škropiva poševno nazaj, kar povečuje depozit sredstva na rastlinah
- ▶ upravljanje iz kabine traktorja z enoročnim regulatorjem
- ▶ velika vlivna odprtina z mešalcem prašnatih sredstev
- ▶ stator za simetrični izstop zraka
- ▶ dvojni nosilci šob z membranskimi protikapnimi ventilimi se lahko prestavljajo po višini
- ▶ sesalna in tlačna filtracija

Dodatna oprema:

- ▶ ejektorski polnilec
- ▶ električni ventil



Vorteile der Gebläsespritzen ECOLOGIC:

- ▶ zwei Reinwasserbehälter zum Verdünnen des Spritzbrüherestes, zum Durchspülen des Ausbringungssystems sowie zum Händewaschen
- ▶ das Gebläse saugt die Luft von vorne an und bläst tangential durch Strömungsleiteinrichtung
- ▶ Fernbedienung mit moderner Einhebel-Regelarmatur
- ▶ Statorflügel für symmetrischen Luftaustritt
- ▶ Grosse Einfüllöffnung mit Einspülvorrichtung
- ▶ Doppelschwenkdüsen mit Membranabsperrventilen, die in der Höhe verstellbar sind
- ▶ Saug- und Druckfilter

Wunschausstattung:

Elektroventile, Wasserejektor...



PRIPOROČILO ZA UPORABO PRŠILNIKOV ZM 200 E in ZM 400 E

- ▶ medvrstna razdalja
 - ZM 200 E 1,8 - 3,5 m
 - ZM 400 E 1,8 - 4,0 m
- ▶ višina škropljenja
 - ZM 200 E do 2,5 m
 - ZM 400 E do 3,5 m
- ▶ površina škropljenja
 - ZM 200 E do 10 ha
 - ZM 400 E do 15 ha
- ▶ vrste nasadov
 - za moderne nasade v vertikalih



EINSATZBEREICH FÜR GEBLÄSESPRITZEN ZM 200 E UND ZM 400 E

- ▶ Reihenabstand
 - ZM 200 E 1,8 - 3,5 m
 - ZM 400 E 1,8 - 4,0 m
- ▶ Kulturhöhe
 - ZM 200 E bis 2,5 m
 - ZM 400 E bis 3,5 m
- ▶ Empfohlene Sprühfläche
 - ZM 200 E bis 10 ha
 - ZM 400 E bis 15 ha
- ▶ Anlagetyp
 - Für moderne Anlagen in Vertikalen



Sprayers ECOLOGIC have following advantages:

- ▶ Two clean water tanks for thinning the rest of the spraying-broth, washing the system and for hand washing
- ▶ Lateral sucking of air to reduce noise level
- ▶ Tangential air rectifier for better deposit
- ▶ Stator wings for symmetric output of the air
- ▶ Single-handed remote control for guidance from the tractor's cabin
- ▶ Large infuse opening with the hydraulic dust mixer at the basket filter
- ▶ Double, turn able sprayer nozzles, adjustable in level, with non-drop-valve

Additional equipment: Electric valves, Water ejector...

	L	L/min	bar	Ø	m³/h	m/s	kW	N°	Dimensions		
									A	B	C
ZM 200 E	200	55	40	620	25.000	20	9	10	1200	1620	1050
ZM 400 E	400	55	40	700	33.000	25	14	12	1200	1770	1500