



600 L  
800 L  
1000 L  
1500 L  
2000 L

# Model HRG, HCRG

## Dodata na oprema:

- ▶ ejektorski polnilec
- ▶ električna regulacija tlaka
- ▶ zapiranje in več sekcijah
- ▶ vklop šob s pomočjo senzorjev
- ▶ računalnik za škropljenje
- ▶ okrogli usmernik
- ▶ čistilec embalaže



## Prednosti pršilnikov HRG, HCRG:

- ▶ zelo mala širina usmernika
- ▶ kompaktna izvedba stroja omogoča lahko manevriranje
- ▶ možna izvedba z enim ventilatorjem - **HRG** ali z dvema ventilatorjema - **HCRG** za večje medvrstne razdalje in velike hitrosti škropljenja
- ▶ simetrična količina zraka na levi in desni strani
- ▶ dvojni nosilci šob z membranskimi protikapnimi ventili se lahko prestavljajo po višini
- ▶ velika vlivna odprtina z mešalcem prašnatih sredstev čistilec rezervoarja
- ▶ daljinska komanda z električnimi membranskimi ventili premična ruda, ki sledi koloteku traktorja
- ▶ luči za vožnjo po cesti



## Vorteile der Gebläsespritzen HRG, HCRG:

- ▶ Sehr schmale Gebläsekörper
- ▶ Sehr kurze Geräteausführung für gute Wendigkeit
- ▶ Ausführung **HRG** mit einem Ventilator und **HCRG** mit zwei Ventilatoren mit mehr Luftleistung für größere Reihenabstände und hohe Fahrgeschwindigkeit
- ▶ Symmetrisches Luftaustritt an linke und rechte Seite
- ▶ Doppelschwenkdüsen mit Membranabsperrenventilen, die in der Höhe verstellbar sind
- ▶ Fernbedienung mit Elektromembranventilen
- ▶ Grosse Einfüllöffnung mit Einspülvorrichtung
- ▶ Behälter-Innenreinigung
- ▶ Knickdeichsel
- ▶ Beleuchtung



## Wunschausrüstung:

Elektroventile, Wasserejektor, rundes Gebläsekörper, Kanisterreiniger, Computersteuerung, Sensortechnik...



## Sprayers HRG and HCRG have following advantages:

- ▶ Only one meter wide air rectifier
- ▶ Very short sprayer's construction for easy row to row turning
- ▶ With one ventilator on models **HRG** and two ventilators on models **HCRG** for wide rows
- ▶ Symmetric output of the air
- ▶ Double, turn able sprayer nozzles, adjustable in level, with non-drop-valve
- ▶ Solenoid valves with press regulations valve
- ▶ Large infuse opening with the hydraulic dust mixer at the basket filter
- ▶ Rotating tank washer
- ▶ Steering tow rod
- ▶ Lighting system

## Additional equipment:

Electric valves, water ejector, especially air deflectors, computers, spray control with sensors...



## PRIPOROČILO ZA UPORABO PRŠILNIKOV HRG in HCRG

- ▶ Medvrstna razdalja
  - HRG 2,0 - 4,5 m
  - HCRG 2,0 - 8,0 m
- ▶ Višina škropljenja
  - HRG do 3,5 m
  - HCRG do 6,0 m
- ▶ Površina škropljenja
  - ZM 600 do 15 ha
  - ZM 800 do 15 ha
  - ZM 1000 do 20 ha
  - ZM 1500 do 25 ha
  - ZM 2000 do 25 ha
- ▶ Vrste nasadov
  - Za vse tipe nasadov



## EINSATZBEREICH FÜR GEBLÄSESPRITZEN HRG UND HCRG

- ▶ Reihenabstand
  - HRG 2,0 - 4,5 m
  - HCRG 2,0 - 8,0 m
- ▶ Kulturhöhe
  - HRG bis 3,5 m
  - HCRG bis 6,0 m
- ▶ Empfohlene Sprühfläche
  - ZM 600 bis 15 ha
  - ZM 800 bis 15 ha
  - ZM 1000 bis 20 ha
  - ZM 1500 bis 25 ha
  - ZM 2000 bis 25 ha
- ▶ Anlagetyp
  - Für alle Typen von Anlagen



## USE RECOMMENDATIONS FOR SPRAYERS HRG AND HCRG

- ▶ Row width
  - HRG 2,0 - 4,5 m
  - HCRG 2,0 - 8,0 m
- ▶ Spraying height
  - HRG up to 3,5 m
  - HCRG up to 6,0 m
- ▶ Recommended spraying area
  - ZM 600 up to 15 ha
  - ZM 800 up to 15 ha
  - ZM 1000 up to 20 ha
  - ZM 1500 up to 25 ha
  - ZM 2000 up to 25 ha
- ▶ Type of plantations
  - For all types of plantations

	L	L/min	bar	Ø	m³/h	m/s	kW	N°	A	B	C	kg
ZM 600 HRG	600	104	50	700	45.000	35	20	14	1100	1950	3010	500
ZM 600 HCRG	600	104	50	700/700	75.000	40	30	14	1100	1950	3010	520
ZM 800 HRG	800	104	50	700	45.000	35	20	14	1100	1950	3210	510
ZM 800 HCRG	800	104	50	700/700	75.000	40	30	14	1100	1950	3210	530
ZM 1000 HRG	1000	104	50	700	45.000	35	20	14	1250	1950	3370	550
ZM 1000 HCRG	1000	104	50	700/700	75.000	40	30	14	1250	1950	3370	570
ZM 1500 HRG	1500	142	50	700	45.000	35	22	14	1350	1950	3720	600
ZM 1500 HCRG	1500	142	50	700/700	75.000	40	32	14	1350	1950	3720	620
ZM 2000 HRG	2000	142	50	700	45.000	35	22	14	1350	1950	3850	700
ZM 2000 HCRG	2000	142	50	700/700	75.000	40	32	14	1350	1950	3850	720