

Original
Made in Italy



WWW.ZANON.IT
WEB VIDEO



MOD

KUBOTA
ISEKI
JOHN DEERE
GIANNI FERRARI





MOD



	CODE	CODE	CM.	HP	W
RYDER 1400 KUBOTA	1.002.720	1.002.719	140	15-45	210
RYDER 1600 KUBOTA	1.002.713	1.002.712	160	15-45	250
RYDER 1400 ISEKI	1.002.718	1.002.717	140	15-45	210
RYDER 1600 ISEKI	1.002.711	1.002.710	160	15-45	250
RYDER 1400 JOHN DEERE	1.002.715	1.002.716	140	15-45	210
RYDER 1600 JOHN DEERE	1.002.709	1.002.708	160	15-45	250
RYDER 1400 GIANNI FERRARI	1.002.722	1.002.721	140	15-45	210
RYDER 1600 GIANNI FERRARI	1.002.724	1.002.723	160	15-45	250

SPECIFICARE IL MODELLO DI TRATTORINO • SPECIFY MODEL OF TRACTOR



Type Y

Type RM.81



Le trincia Ryder sono adattabili ad una grande varietà di trattorini frontali (JD, Kubota, Iseki, Gianni Ferrari, Husqvarna...). Si possono equipaggiare indifferentemente di coltelli a Y, di mazze o di coltelli per la versione arieggiatore.

• Accessori di serie:

Mazze o coltelli, protezione antinfortunistica a norma CE, rullo posteriore regolabile in altezza, rotore bilanciato elettronicamente, tendicinghia registrabile, scatola ingranaggi con ruota libera, ruote anteriori e cardano.

• A richiesta:

Coltelli dritti per versione "arieggiatore".

The Ryder mulcher adapts easily to a wide range of garden tractors, including JD, Kubota, Iseki, Gianni Ferrari, Husqvarna, and many other makes besides. The rotor can be fitted with Y blades, hammers or aerating blades.

• STANDARD EQUIPMENT:

Hammers or blades; European standard safety devices; height-adjustable, self-cleaning rear roller; electronically balanced rotor; adjustable belt tensioner; oil bath gearbox with freewheel; front wheels; PTO shaft.

• OPTIONAL EXTRAS:

Straight aeration blades.

Das Mulchgerät Ryder lässt sich problemlos an eine Vielzahl von Traktoren mit Frontanbau anpassen, wie JD, Kubota, Iseki, Gianni Ferrari, Husqvarna, und viele andere mehr. Es kann mit Y-Messern, Hammerschlegeln oder Vertikutiermessern ausgestattet werden.

• SERIENMÄSSIG:

Hammerschlegel oder Messer; EG Unfallschutzvorrichtungen; selbstreinigende, höhenverstellbare Heckwalze; elektronisch ausgewuchteter Läufer; einstellbarer Riemenspanner, Getriebegehäuse mit Freilauf im Ölbad; Vorderräder; Gelenkwelle.

• AUF ANFRAGE:

Gerade Messer für die Ausführung „Vertikutierer“.

La trituradora de hierba Ryder se adapta fácilmente a una enorme variedad de minitractores frontales, tales como JD, Kubota, Iseki, Gianni Ferrari, Husqvarna y muchos más. Se puede equipar con cuchillas en Y, martillos o cuchillas para escarificar.

• ESTÁNDAR:

Martillos o cuchillas; protecciones para prevenir accidentes según normativa CE; rodillo trasero autolimpiante de altura regulable; rotor equilibrado electrónicamente; tensor de correa ajustable; caja de engranajes con rueda libre en baño de aceite; ruedas delanteras; cardán.

• A PETICIÓN:

Cuchillas rectas versión "escarificador".

Le broyeur Ryder est facilement adaptable à un grand nombre de tondeuses frontales, des marques JD, Kubota, Iseki, Gianni Ferrari, Husqvarna, ainsi que de nombreux autres modèles. Il peut être équipé de fléaux en Y, marteaux ou fléaux scarificateurs.

• DE SÉRIE:

Marteaux ou fléaux; protections contre les accidents aux normes CE; rouleau à l'arrière, autonettoyant et réglable en hauteur; rotor équilibré électroniquement; tendeur de courroie réglable; boîtier réducteur à roue libre à bain d'huile; roues avant; cardan.

• SUR DEMANDE:

Fléaux droits version «scarificateur».

RYDER Mulcher adapts easily to a wide range of garden tractors

RYDER Mulchgerät lässt sich problemlos an eine Vielzahl von Traktoren mit Frontanbau anpassen

RYDER Trituradora de hierba adapta fácilmente a una enorme variedad de minitractores frontales

RYDER Le broyeur est facilement adaptable à un grand nombre de tondeuses frontales



MOD						
	GIRI / MIN.	N.	N.	N.	N.(TYPE)	TYPE
RYDER 1400 KUBOTA	2000	88	44	44	3 (BX 38)	20
RYDER 1600 KUBOTA	2000	100	50	50	3 (BX 38)	20
RYDER 1400 ISEKI	2000	88	44	44	3 (BX 37)	20
RYDER 1600 ISEKI	2000	100	50	50	3 (BX 37)	40
RYDER 1400 JOHN DEERE	2000	88	44	44	3 (BX 37)	40
RYDER 1600 JOHN DEERE	2000	100	50	50	3 (BX 37)	40
RYDER 1400 GIANNI FERRARI	2000	88	44	44	3 (BX 38)	40
RYDER 1600 GIANNI FERRARI	2000	100	50	50	3 (BX 38)	40

SPOSTAMENTO MACCHINA	MOVEMENT MACHINE	VERSCHIEBUNG DER MASCHINE	DESPLAZAMIENTO MAQUINA	DEPLACEMENT MACHINE
MOD				
	CM.	CM.	CM.	
RYDER 1400 KUBOTA	80 - 80	-	160 x 110 x 50	
RYDER 1600 KUBOTA	90 - 90	-	180 x 110 x 50	
RYDER 1400 ISEKI	80 - 80	-	160 x 110 x 50	
RYDER 1600 ISEKI	90 - 90	-	180 x 110 x 50	
RYDER 1400 JOHN DEERE	80 - 80	-	160 x 110 x 50	
RYDER 1600 JOHN DEERE	90 - 90	-	180 x 110 x 50	
RYDER 1400 GIANNI FERRARI	80 - 80	-	160 x 110 x 50	
RYDER 1600 GIANNI FERRARI	90 - 90	-	180 x 110 x 50	




Cardano incluso
Cardan shaft included
Inklusive gelenkwelle
Transmisión cardanica de serie
Abre de transmission inclus

RUOTE PIROETTANTI
SWIVEL WHEELS
SCHWENKRÄDER
RUEDAS GIRATORIAS
ROUES PIVOTANTES

PROTEZIONI CONTRO LA
PORZIONE DI CORPI ESTRANEI
STRONG PROTECTION
PROTECCIÓN FUERTE
GRUPO DE TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE
PROTECTION FORTE



- REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO
- CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT
- SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG
- AJUSTE DE ALTEZA DE CORTE
- RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE
- TRASMISSIONE SECONDARIA A CINGHIE
- GEAR BOX SECONDARY TRANSMISSION CUG-BELT
- SEKUNDÄRER RIEMENANTRIEB
- TRANSMISION SECUNDARIA DE CORREAS DENTADAS
- TRANSMISSION SECONDAIRE À COURROIES DENTÉES
- REGOLAZIONE ALTEZZA RUOTE
- CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT
- SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG
- AJUSTE DE ALTEZA DE CORTE
- RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE