

Holzspalter

16 t (stehend)

VOGESEN **BLITZ**

- Einfache und leichtgängige Zweihandschaltung
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Kolbenschnellrücklauf
- Absenkbarer Zylinder (ohne Werkzeug)
- Verstellbare Spaltlänge
- Vollstahl-Bodenplatte
- Ergonomisch geformter Spaltkeil
- Messingführung
- Dreipunktbau Kat. I und II
- Doppelpumpe bei allen Modellen mit E-Motor
- Halterung für Handsappe



VP 16

VPE 16

Holzspalter	VH 16	VP 16	VE 16	VHE 16	VPE 16
Antrieb	Schlepperhydraulik	Zapfwellenantrieb	E-Motor	Schlepperhydraulik und E-Motor	Zapfwellenantrieb und E-Motor
Spaltkraft	16 t	16 t	16 t	16 t	16 t
Öffnungsweite	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm
Stempelvorlauf (cm/s)	*	Stufe 1: 10,6 Stufe 2: 27,8	Stufe 1: 9,5 Stufe 2: 20,9	Stufe 1: */9,5 Stufe 2: */20,9	Stufe 1: 10,6/9,5 Stufe 2: 27,8/20,9
Stempelrücklauf (cm/s)	*	16,0	14,2	*/14,2	16,0/14,2
Pumpenleistung	-	54 l/min	42 l/min	*/42 l/min	54/42 l/min
Zylinderdurchmesser	100 x 60 mm	100 x 60 mm	100 x 60 mm	100 x 60 mm	100 x 60 mm
Füllmenge Hydrauliköl	-	28 l	28 l	28 l	28 l
E-Motor	-	-	4,0 kW / 400 V, CEE 16 A	4,0 kW / 400 V, CEE 16 A	4,0 kW / 400 V, CEE 16 A
Spaltmesserlänge	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm
Eigengewicht	310 kg	360 kg	395 kg	400 kg	410 kg

Fracht pro Holzspalter

* Abhängig von der Traktorleistung