

# KIT *Vine*<sup>®</sup>



COMPOSTO da : 1 Batteria DRIVE 300.S  
1 TIGER SV 38  
1 LEGATRICE ZL 640.S

*Batteria tascabile  
Leggera, compatta, Multifunzioni*

*New*



990g



**DRIVE<sup>®</sup>**  
**300.S**  
LI-ION Battery  
PAT. PENDING

**TIGER<sup>®</sup>**  
**SV 38**  
PAT. PENDING

*SuperVeloce*



**ZL<sup>®</sup> 640.S**  
PAT. PENDING



# KIT vine®

COMPOSTO da: **1 Batteria DRIVE 300.S**  
**1 TIGER SV 38**  
**1 LEGATRICE ZL 640.S**

## DATI TECNICI FORBICE ELETTRONICA TIGER SV 38

Display grafico contatagli e stato batteria	
Diametro apertura max	38 mm
Coppia max di taglio	180 Nm
Peso forbice	860 g
Peso imbragatura completa	1.000 g
Potenza media del motore	90 W
Voltaggio del motore	48 V.
Tipo di batteria	LI-ION
Tensione batterie	50,4V.
Amperaggio batterie	2.900 mA
Tempo di ricarica batteria	3,5 h
Autonomia (max)	1 giornata

**TIGER®**  
**SV 38**  
 PAT. PENDING

*SuperVeloce*

**DRIVE®**  
**300.S**  
 LI-ION  
 PAT. PENDING



## LEGATRICE ELETTRONICA

**ZL® 640.S**  
 PAT. PENDING

## DATI TECNICI LEGATRICE ELETTRONICA ZL 640.S

Display grafico conta-legature e stato batteria	
Diametro legatura max:	30 mm
Regolatore di legatura con	3 posizioni 5, 7 e 11 giri
Lunghezza legatura	14,5 cm
Peso	690g (solo legatrice)
Protezione della batteria: spegnimento automatico dopo 15 min. senza utilizzazione	
Capacità della batteria: da 20.000 a oltre 25.000 * legature a seconda del tipo di filo	
Batteria LI-ION 50,4 V.	
Tempo di ricarica: 3,5 h	
Numero di legature per bobina: 2.600 (400m)	
Peso della batteria + cintura: 1.000 g	
Motori: 2 DC (brevetto)	
Tensione dell'alimentatore: 230V. 50Hz	
Corrente di carica: 800m/Ah	
Guaina impermeabile, passaggio interno protetto del filo per la legatura	
Attorcigliatore avanzamento filo in acciaio	



**Zanon**  
 MACCHINE AGRICOLE

**Zanon**  
 ELECTRONIC SYSTEM

ZANON s.r.l. - Via Madonnetta, 30  
 35011 CAMPODARSEGO (PD) ITALY  
 Tel. +39 049 9200433  
 Fax +39 049 9200171

zanon.it

